







技术要求:

1. 符合ROHS要求
2. 重点管控尺寸
3. 胶芯: PA66+15% 黑色
大PIN: 铜合金 镀银
4. 耐压: 1500V/min AC
5. 绝缘: 大于100MΩ 500V DC
6. 对插阻抗小于10mΩ
7. 大针脱出力>22kg
8. 与公端配合插拔力大于4.5kg小于10Kg

额定电流: 30A
最大电流: 40A

 东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE STATED:
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°

3RD.
ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19	FINISH	MODLE	GD-TX-DP-2+2-M
CHECKED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	12/13/19	1 : 1	PART NO.	A4
APPROVED BY:	DATE	SHEET NO.	1 of 1	VER
Tony Kao	12/13/19			R1